



**TAPETSKOLEN**

# Veggprodukter

---

Vinyltapet

Fibertapet

Papirtapet

Tekstiltapet

Våtromstapet

Overmalingstapet

Glassfiberstrie



# VIKTIG!

---

- Det er viktig å lese monteringsanvisning.
- Før oppsetting ***må*** man se til at det ikke er feil på produktet.
- Kunden skal ta vare på etiketter i tilfelle feil eller ønsker mer av samme batch.
- Montert vegg er godkjent vegg!

# Forbehandling/ Underlag

---

Veggene skal være rene, plane og tørre.

Gammel tapet fjernes, ujevnheter sparkles og slipes. Deretter grunnes veggene med en egnet grunningsmaling.

Tidligere malte flater vaskes og renses for fett. Blanke flater mattslipes.

På ny gips eller sponplater, sparkles og strimles skjøter, mens hull sparkles før veggene grunnes med en egnet grunningsmaling.

Ved tapetsering av tapeter med sterke farger anbefaler vi å grunne med samme bunnfarge som tapetet. Dette for å redusere risikoen for å synlige skjøter.

I våtrom skal det benyttes sparkel og grunningsprodukter som er beregnet for dette.

# Vinyltapet m/papir bakside

---

Vinyltapet er slitesterk og vaskbar og derfor godt egnet til alle husets rom, med unntak av våtrom.

Til oppsetting brukes et vegglim.

Limet påføres enten bakside på tapet eller vegg.

Ved påføring av lim på vegg skal baksiden av tapetet fuktes med vann.

Etter påføring av lim/ vann på bakside av tapet skal tapetet ligge sammenbrettet i ca. 5 minutter før oppsetting.

# Vinyltapet m/fiber bakside

---

Til oppsetting brukes vegglim.

Limet påføres veggen med malerulle.

Tapetlengden settes direkte på veggen, kant i kant.

Baksiden skal ikke fuktes.



# Fibertapet

---

Til oppsetting brukes vegglim.

Limet påføres veggen med malerulle.

Tapetlengden settes direkte på veggen, kant i kant.

Baksiden skal ikke fuktes.

# Papirtapet

---

Består av papir med fargestrykk.

Papirtapeter tåler å bli rengjort med en fuktig klut, men bør ikke skrubbes.

***Til oppsetting brukes tapetklister eller Casco Tapetlim***

Klister påføres baksiden av tapetet.

Etter påføring av tapetklister på baksiden, skal tapetet ligge sammenbrettet i ca 5 minutter før oppsetting. Her følger man monteringsanvisning som følger med tapetet.



# Tekstiltapet

---

Tekstiltapet har papir/- eller fiberbakside med tekstiloverflate.

Til oppsetting brukes et tekstiltapetlim.

Papirbakside: Limet påføres vegg med en malerrulle, mens baksiden av tapetet fuktes med rent vann.

Fiberbakside: Lim påføres vegg, heng tapetet tørr opp på veggen

Tapetet skal deretter rulles opp og ligge i ca. 5 minutter før oppsetting.

# Våtromstapet

---

Består av vinyloverflate med mineralfiber bakside.

Til oppsetting brukes et våtromslim, som påføres vegg med en malerrulle.

Våtromstapeter behøver som regel ikke fuktes. Dette bør sjekkes i hvert enkelt tilfelle.

# Overmalingstapet

---

Monteres med vegglim


Finnes i mange forskjellige mønstre. Desto "høyere" mønster, desto lettere å skade om man skraper bort i veggen.

**Til overmalingstapet anbefales akrylmaling.**


Ved bruk av latexmaling risikerer man å få myknervandring. Dette fører til at veggen kan bli "klebrig".




# Tapetsymboler




Rapportløs



Rett rapport



Forskjøvet rapport



Lim påføres vegg



Henges i samme retning



Endesnus



Spaltbar




Fukt tapetens bakside



Avtørkbar




Vaskbar



100% vaskbar




Tåler skrubbing



Ferdiglimt



Høy lysbestandighet



Lysbestandig

# Hvor mange tapetruller trenger du?

Rom	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	6 M	7 M	8 M
1 M	2 rl	3 rl	4 rl	5 rl	6 rl	7 rl	8 rl	9 rl
2 M	3 rl	4 rl	5 rl	6 rl	7 rl	8 rl	9 rl	10 rl
3 M	4 rl	5 rl	6 rl	7 rl	8 rl	9 rl	10 rl	11 rl
4 M	5 rl	6 rl	7 rl	8 rl	9 rl	10 rl	11 rl	12 rl
5 M	6 rl	7 rl	8 rl	9 rl	10 rl	11 rl	12 rl	13 rl
6 M	7 rl	8 rl	9 rl	10 rl	11 rl	12 rl	13 rl	14 rl
7 M	8 rl	9 rl	10 rl	11 rl	12 rl	13 rl	14 rl	15 rl
8 M	9 rl	10 rl	11 rl	12 rl	13 rl	14 rl	15 rl	16 rl

- 1 rull holder til 2 m vegg.
- Mønster rapporter må tas hensyn til
- HUSK! Likt produksjonsnummer på rullene
- Tabellen er basert på takhøyde 240 cm – 250 cm



# Utregning av rapporter på tapet

---

Eks. rapport på 64 cm og takhøyde 2,40 m. Rullengde 10,05 m og rullbredde 0,53 m.

Takhøyde 2,40 deles på rapport 0,64 = 3,75 rapporter. Dette må rundes opp til 4 rapporter pr. høyde.

4 stk. rapporter x 0,64 = 2,56 m. pr. høyde

Rullengde 10,05 deles på 2,56 = 3,9 høyder pr. rull. Dette må rundes nedover til 3 høyder pr. rull.

Med 0,53 m bredde på tapetet kan man da måle seg greit frem til hvor mange ruller man trenger.